

# TURBOFONTE®



## Poêle à bois MABLY OLLAIRE



GLISSAIR



EFFICIENS



RT 2012



RT 2012

**Puissance nominale : 5 kW**

**Rendement : 80,3 %**

CO à 13% d'O<sub>2</sub> : **0,07 % ou 911 mg/Nm<sup>3</sup>**

Température des fumées : **258°C**

Classe énergétique : **A+**

Indice efficacité énergétique : **107**

**Puissance nominale : 10 kW**

**Rendement : 78,5 %**

CO à 13% d'O<sub>2</sub> : **818 mg/Nm<sup>3</sup>**

Température des fumées : **320°C**

Classe énergétique : **A**

Indice efficacité énergétique : **105**

Sortie fumée : **Ø 150** (arrière ou dessus)

Longueur des bûches : **50 cm**

Poussières selon DIN+ : **25,7 mg/Nm<sup>3</sup>**

Raccordable air extérieur : **Ø 100** (arrière ou dessous)

Compatible RT 2012 Taux de fuite < 3m<sup>3</sup>/h

Conforme à la norme EN 13240

## LES FINITIONS



MABLY  
Pierre ollaire  
Acier noir

MABLY  
Pierre ollaire polie main  
Acier noir

## Poêle à bois MABLY OLLAIRE

### DESIGN et PANORAMIQUE

- Conçu avec des matériaux modernes et élégants
- Large vitre sérigraphiée courbe
- Élégant dessus en fonte
- Poignées noires esthétiques et discrètes
- Bûches de grande taille : 50 cm
- Vision panoramique du feu

### GLISS'AIR

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en vermiculite et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

### PUISSANCE VARIABLE

Le MABLY s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 5 à 10 kW. Il offre des performances élevées sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

### AVANTAGES DE LA PIERRE OLLAIRE

- Pierre naturelle à forte capacité d'accumulation
- Restitution de la chaleur jusqu'à 2h après extinction du feu (198 kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45 %, magnésite 45 %, chlorite 10 %)


### RT 2012

Le poêle MABLY est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <3m<sup>3</sup> sous 10 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

### LES POINTS FORTS

- Puissance variable 5-10 kW
- Appareil étanche
- Bûches de 50 cm
- GLISS'AIR : réglages précis et simple

### LES DIMENSIONS



**GARANTIE 5 ans** sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite). (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)